

GP Degreaser

Reinigingsmiddel voor het verwijderen van zware minerale oliën en vetten in hoofdzakelijk koelsystemen

- Emulgerend reinigingsmiddel
- Geschikt voor het verwijderen van minerale oliën/vetten en conserveermiddelen
- Veilig te gebruiken op de meeste metalen, epoxy en zink-silicaat coatings

Toepassing

Hardheidszouten in een koelsysteem worden verwijderd met een zure reiniger. Indien veel vet/olie vervuiling in het koelsysteem aanwezig is, zal dit proces niet optimaal verlopen. GP Degreaser is een product dat de vet/olie vervuiling effectief oplost. Het product wordt tevens toegepast voor een sproei-, dompel en circulatie-reiniging. GP Degreaser is veilig te gebruiken op de meeste metalen, epoxy en zink-silicaat coatings.

Gebruiksaanwijzing

Circulatiereiniging van Koelsystemen

Vul het koelsysteem met een emulsie van GP Degreaser en water. Maak hiervoor een verdunning van 5-10%, afhankelijk van de aard en graad van de vervuiling. Laat deze verdunning gedurende 12 tot 24 uur circuleren bij max. 60 °C. Vervolgens de reinigingsvloeistof afvoeren en het systeem grondig spoelen met schoon water totdat het spoelwater helder is. Ter voorkoming van roestvorming in het koelsysteem adviseren wij direct na de reinigingstap Cool Treat NCLT toe te voegen. Raadpleeg hiervoor het PID (product-informatiedocument).

Tankreiniging

Spray de tank in met onverdunde GP Degreaser totdat de wanden geheel vochtig zijn, laat het product 30 minuten inwerken. Spoel ieder tankcompartiment gedurende 45 minuten met water van max. 60°C.

Kenmerken

Kleur	: licht geel - geel
Dichtheid (20°C)	: ca. 0,83 kg/l
pH (concentraat)	: niet van toepassing
Vlampunt (Closed Cup)	: 63 °C

Veiligheidsinformatie

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Zie voor meer informatie over de samenstelling, de meest actuele veiligheidsgegevens en disclaimer het EG-veiligheidsinformatieblad (MSDS).

VECOM CHEMICALS Your chemical and industrial cleaning expert

De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen verantwoording nemen. Contactgegevens: sales@vecomchemicals.nl / +31 (0) 10 593 0203