

GreenFlex Superclean W

GreenFlex Superclean W is een veilig, krachtig, biologisch afbreekbaar product voor de verwijdering van watergedragen verven, coatings en inkten

- Hoog vlampunt en behoeft geen separate opslag
- Biologisch afbreekbaar
- Waterverdunbaar
- Geen gevaarsetiketten
- Niet schuimend
- Laat geen residu achter
- Veilig in gebruik op allerlei materialen zoals kunststof, metalen etc.
- Bevat geen VOS (vluchtige organische koolwaterstoffen), vrij van methyleenchloride en NMP (N-methylpyrrolidon)
- Geeft een snelle en vetvrije droging van het gereinigde object
- Niet alkalisch
- Effectief op ingedroogde watergedragen verven, coatings en inkten

Toepassing

GreenFlex Superclean W is een efficiënt reinigingsmiddel speciaal ontwikkeld voor watergedragen verven, coatings en inkten. Toepasbaar op walsen, rollen, rubberclichés, diepdrukcilinders, rakel messen, vloeren, muren, spuitcabines, gereedschappen en drukkerijapparatuur.

Kenmerken

Dichtheid (20°C)	: 1,03 kg/l
Kleur	: helder
Vlampunt (Closed Cup)	: 85 °C
Geur	: mild

Gebruiksaanwijzing

GreenFlex Superclean W kan gebruikt worden via sprayen, dompelen en borstelen of via gebruik van een doek. In geval van hardnekkige vervuiling de voorwerpen onderdompelen in GreenFlex Superclean W. De inwerktijd varieert van 1 tot 45 minuten en is afhankelijk van de mate van contaminatie. De vervuilingen naspoelen met voldoende water. Het middel kan met water verdund worden in een verhouding van maximaal 1 deel product op 5 delen water. De verdunningen zijn maximaal 1 maand houdbaar.

Veiligheidsinformatie

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Zie voor meer informatie over de samenstelling, de meest actuele veiligheidsgegevens en disclaimer het EG-veiligheidsinformatieblad (MSDS).

VECOM CHEMICALS Your chemical and industrial cleaning expert

De gegevens over onze producten zijn geheel vrijblijvend. Daar de toepassing buiten onze controle staat, kunnen wij voor de resultaten geen verantwoording nemen. Contactgegevens: sales@vecomchemicals.nl / +31 (0) 10 593 0203